

3 D домашние 3 D принтеры



?@B9F' 8" % \$<

' 8

300x300x600 мм

14 кг

150x140x340 мм

Нет

Нет

1,75 мм

0,5 мм

0,1 мм

Да

Да

Нет

0,01мм

Да

Нет

ABS, PLA, PVA и др.

Windows, Mac and Linux

STL, OBJ, GCODE

Работа в сетях 100-240 В, 50-60 Hz

Рабочая температура сети: 15°C-35°C

Влажность: 15%-55%



?@B9F' 8" \$ \$<

' 8

400x450x650 мм

18 кг

320x260x330 мм

Нет

Да

1,75 мм

0,5 мм

0,1 мм

Да

Да

Нет

0,01мм

Да

Нет

ABS, PLA, PVA и др.

Windows, Mac and Linux

STL, OBJ, GCODE

Работа в сетях 100-240 В, 50-60 Hz

Рабочая температура сети: 15°C-35°C

Влажность: 15%-55%



3 D домашние 3 D принтеры



fk l 8l <E

fk l 8l <E

300x300x300 мм

12 кг

120x120x120 мм

Нет

Нет

1,75 мм

0,5 мм

0,1 мм

Да

Да

Нет

0,01мм

Да

Нет

ABS, PLA, PVA и др.

Windows, Mac and Linux

STL, OBJ, GCODE

Работа в сетях 100-240 В, 50-60 Hz

Рабочая температура сети: 15°C-35°C

Влажность: 15%-55%



290x325x450 мм

4 кг

140x130x120 мм

Да

Нет

3 мм-1,75 мм

0,3 (0,3-0,8) мм

0,035 - 0,05 мм

Да

Да

Нет

0,01мм

Да

Да

ABS, PLA, PVA и др.

Windows, Mac and Linux

STL, OBJ, GCODE

Работа в сетях 100-240 В, 50-60 Hz

Рабочая температура сети: 15°C-35°C

Влажность: 15%-55%



3 D офисные 3D принтеры



400x460x600 мм

23 кг

220x240x140 мм

Да

Да

3 мм-1,75 мм

0,5 (0,3-0,8)мм

0,035-0,05 мм

Да

Да

Нет

0,01мм

Да

Нет

ABS, PLA, PVA и др.

Windows, Mac and Linux

STL, OBJ, GCODE

Работа в сетях 100-240 В, 50-60 Hz

Рабочая температура сети: 15°C-35°C

Влажность: 15%-55%



510x460x600 мм

28 кг

320x240x140 мм

Да

Да

3 мм-1,75 мм

0,5 (0,3-0,8) мм

0,035-0,05 мм

Да

Да

Нет

0,01мм

Да

Нет

ABS, PLA, PVA и др.

Windows, Mac and Linux

STL, OBJ, GCODE

Работа в сетях 100-240 В, 50-60 Hz

Рабочая температура сети: 15°C-35°C

Влажность: 15%-55%

3 D профессиональные 3D принтеры



?@B9F' 8" &(\$TWIN

' 8

690x460x600 мм

39 кг

o .1 360x240x140 мм

o .2 360x240x140 мм

o .3 170x240x140 мм

o .4 220x240x140 мм

Да

Да

3 мм-1,75 мм

0,5 (0,3-0,8) мм

0,035-0,05 мм

Да

Да

Нет

0,01мм

Да

Нет

ABS, PLA, PVA и др.

Windows, Mac and Linux

STL, OBJ, GCODE

Работа в сетях 100-240 В, 50-60 Hz

Рабочая температура сети: 15°C-35°C

Влажность: 15%-55%



?@B9F' 8") \$\$

' 8

690x460x600 мм

35 кг

500x240x140 мм

Да

Да

3-1,75 мм

0,5 (0,3-0,8) мм

0,035-0,05 мм

Да

Да

Нет

0,01мм

Да

Нет

ABS, PLA, PVA и др.

Windows, Mac and Linux

STL, OBJ, GCODE

Работа в сетях 100-240 В, 50-60 Hz

Рабочая температура сети: 15°C-35°C

Влажность: 15%-55%

